

# KÄRCHER

## K 6 SPECIAL

Мойка высокого давления K 6 Special с двигателем водяного охлаждения — идеальное устройство для частого использования и удаления значительных загрязнений на дорожках, больших автомобилях или в бассейнах.



Made in Europe



Артикул

1.168-508.0

### Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278937328
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Давление	бар / МПа	20 – макс. 160 / 2 – макс. 16
Производительность	л/ч	макс. 600
Производительность по площади	м²/ч	60
Температура воды на входе	°С	макс. 60
Потребляемая мощность	кВт	3
Длина кабеля	м	5
Цвет		Желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	18,88
Вес (с упаковкой)	кг	22,5
Размеры (Д×Ш×В)	мм	404 × 461 × 968

### Комплектация

Пистолет высокого давления	G 180 Q
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 10
Система Quick Connect на аппарате	■
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств
Мотор с водяным охлаждением	■
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■

■ Включено в комплект поставки



## Прекрасный результат очистки

- Надежный двигатель водяного охлаждения поразит Вас своим долгим сроком службы и уровнем исполнения.



## Система забора химии Plug 'n' Clean

- Благодаря Plug 'n' Clean моющее средство заменяется одним простым движением.



## Система быстрого подключения Quick Connect

- Шланг высокого давления легко подключается к аппарату и пистолету – всего одним щелчком. Это бережет Ваше время и усилия.

## АКСЕССУАРЫ К 6 SPECIAL

### 1.168-508.0



	Артикул	Описание	
<b>СТРУЙНЫЕ ТРУБКИ</b>			
Струйная трубка Vario Power VP 180 для K 7	1 2.642-726.0	Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления K 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	■
Грязевая фреза DB 180 для K 7	2 2.642-729.0	Грязевая фреза с роторным соплом для аппаратов высокого давления серии K 7. Очищает поверхности от мха и атмосферных загрязнений.	■
Телескопическая струйная трубка	3 2.642-347.0	Телескопическая струйная трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	□
Телескопическая струйная трубка TLA 4	4 2.644-190.0	Для легкой очистки практически любых объектов: благодаря шарниру, поворачивающемуся в секторе 180°, телескопическая струйная трубка позволяет без проблем очищать даже труднодоступные места.	□
Комплект для мойки фасадов и стекол	5 2.644-249.0	Комплект, состоящий из телескопической струйной трубки TLA 4 и насадки для мойки фасадов и стекол, предназначен для легкой очистки объектов с труднодоступными поверхностями, например фасадов домов или зимних садов.	□
Защитный брызговик для минимоек высокого давления	6 2.642-706.0	Прозрачный брызговик (Splash guard), используемый при выполнении работ с аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, защищает пользователя и окружающие предметы от брызг воды (прежде всего при очистке угловых и краевых участков).	□
Угловая струйная трубка	7 2.638-817.0	Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	□
Удлинительная трубка	8 2.643-240.0	Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	□
есо!Booster 180	9 2.645-386.0	Струйная насадка есо!Booster 180 повышает эффективность очистки на 50% в сравнении с аналогичными ввертными насадками, помогая экономить ресурсы. Подходит для минимоек Kärcher K 7.	□
Струйная трубка Vario Power 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	10 2.643-254.0	Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	□
Струйная трубка MP 160 Multi Power для K 7	11 2.643-238.0	Для моек серии K 7. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, вверную и роторную, а также расширенную вверную меньшего давления.	□
<b>ПИСТОЛЕТЫ</b>			
Пистолет G 160 Q	12 2.642-889.0	Новый пистолет G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	■
<b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>			
T450 T-Racer	13 2.643-214.0	Насадка для очистки плоских поверхностей T-Racer T 450. Удобные ручки для мойки вертикальных поверхностей и возможность регулировки давления.	□
Швабра PS 40	14 2.643-245.0	Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ○ Чистящие средства.

## АКСЕССУАРЫ К 6 SPECIAL

1.168-508.0



	Артикул	Описание	
<b>ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ</b>			
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 350	15 2.643-252.0	Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей – от камня до древесины. Оснащена ручкой для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
T 7 Plus T-Racer	16 2.644-074.0	Мощная насадка с максимальной моющей способностью, даже в углах и по краям: Насадка T 7 Plus T-Racer с дополнительной форсункой снаружи – для эффективной очистки больших площадей без брызг.	<input type="checkbox"/>
Приспособление для очистки поверхностей T-Racer T 5	17 2.644-084.0	Тщательная чистка без брызг на больших площадях: насадка T 5 T-Racer. С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг и возможности запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Щетка-насадка PS 30	18 2.644-123.0	Щетка-насадка PS 30 с тремя встроенными соплами высокого давления эффективно удаляет стойкие загрязнения с различных поверхностей, экономя при этом время. Идеально подходит для лестниц и краев. Имеет на корпусе стяжку для удаления грязной воды.	<input type="checkbox"/>
Мощная швабра PS 30 Plus	19 2.644-212.0	Мощная швабра PS 30 Plus, оснащенная тремя соплами высокого давления, удаляет стойкие загрязнения. Благодаря поворотному боковому соплу она позволяет легко очищать угловые и краевые участки.	<input type="checkbox"/>
<b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>			
Моющая щетка «3 в 1» WB 7 Plus	20 2.644-374.0	Разносторонние возможности благодаря продуманной комбинации функций: моющая щетка «3 в 1» WB 7 Plus сочетает в себе сопло для пенной чистки, веерное сопло высокого давления и щетку с мягкой щетиной.	<input type="checkbox"/>
Щетка Power Brush WB 150	21 2.643-237.0	Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120	22 2.644-060.0	Вращающаяся моющая щетка со сменной насадкой для очистки всех гладких поверхностей, таких как краска, стекло или пластик. Быстрая и простая замена благодаря встроенному рычагу.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 130	23 2.644-286.0	Вращающаяся моющая щетка WB 130 со сменной насадкой эффективно очищает различные гладкие поверхности (лакированные, стеклянные или полимерные). Быстрая замена насадок осуществляется при помощи встроенного разблокирующего рычажка.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка WB 120 Car & Bike	24 2.644-129.0	Мягко очищает автомобили и мотоциклы: вращающаяся щетка для мытья с инновационной мягкой сменной насадкой из микрофибры Car & Bike. Машинная стирка при 60 °С.	<input type="checkbox"/>
WB 130 rotating wash brush car & bike	25 2.644-287.0	Для бережной очистки автомобилей и мотоциклов: вращающаяся моющая щетка с инновационной сменной насадкой Car & Bike из мягкого микроволокна. Насадка допускает машинную стирку при температуре до 60 °С.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	26 2.643-233.0	Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжевых, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	27 2.643-234.0	Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Моющая щетка неподвижная	28 6.903-276.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой для аппаратов высокого давления Kärcher серий K3 – K7. Подходит для очистки любых поверхностей, например, автомобилей, садовой мебели и т.д.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ○ Чистящие средства.

## АКСЕССАУРЫ К 6 SPECIAL

### 1.168-508.0



	Артикул	Описание	
<b>МОЕЧНЫЕ ЩЕТКИ И ГУБКИ</b>			
Щетка для мытья Basic Line	29	2.642-783.0	Универсальная щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки любых поверхностей.
<b>ДЛЯ ПРОМЫВКИ ТРУБ</b>			
PC 7.5	30	2.644-491.0	
PC 15	31	2.644-492.0	
Комплект для прочистки труб PC 20	32	2.642-240.0	Комплект для промывки труб и желобов со шлангом высокого давления 20 метров работает от аппарата высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов.
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	33	2.637-767.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 15 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	34	2.637-729.0	Комплект для промывки труб, в который входит шланг длиной 7,5 м, для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.
<b>ПЕННАЯ НАСАДКА</b>			
Пенная насадка FJ 6	35	2.643-147.0	Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекло или камень. Объем контейнера 0,6 л.
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + Ultra Foam Cleaner «3 в 1»	36	2.643-143.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для безконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).
Насадка для пенной чистки Connect 'n' Clean FJ 10 C + автомобильный шампунь «3 в 1»	37	2.643-144.0	Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.
<b>ДРУГОЕ</b>			
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	38	2.643-100.0	Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой).
Комплект для струйной абразивной очистки	39	2.638-792.0	Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 – K7.
Регулируемый шарнир	40	2.640-733.0	Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между аксессуарами и пистолетом или удлинительной трубкой.
Водяной фильтр	41	4.730-059.0	Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.
Поворотный адаптер	42	2.644-257.0	Поворотный адаптер, позволяющий устранять петли, образуемые шлангом высокого давления, обеспечивает удобную и безопасную работу. Подходит к любым шлангам с разъемом Quick Connect со стороны пистолета.

Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ К 6 SPECIAL

### 1.168-508.0



	Артикул	Описание	
<b>ДРУГОЕ</b>			
Комплект запасных колец круглого сечения	43	2.640-729.0	Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.
<b>ШЛАНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ</b>			
<b>Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect</b>			
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	44	2.643-585.0	Инновационный шланг с защитой от перекручивания. Длинной 10 метров и системой Quick Connect. Для аппаратов серии К 2 – К 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control К 4 – К 7.
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>			
Шланг высокого давления с системой Quick Connect Н 9 Q	45	2.641-721.0	Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher К 2 – К 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг высокого давления имеет разъем Quick Connect. 9м,180 бар, 60 градусов.
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>			
Удлинительный шланг ХН 10 Q с разъемами Quick Connect	46	2.641-710.0	Высококачественный удлинительный шланг высокого давления длиной 10 м (DN 8) для расширения радиуса действия аппарата. С длительным сроком службы. Для аппаратов классов К 3 – К 7, оснащенных разъемами Quick Connect.
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (К3-К7)	47	2.641-709.0	Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстросъемным разъемом (начиная с 2008 г.).
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>			
Тележка для перевозки рукавов НТ 2.20 Se	48	2.645-362.0	<input type="checkbox"/>
Тележка для перевозки рукавов НТ 3.20 Se	49	2.645-364.0	<input type="checkbox"/>
Тележка для перевозки рукавов НТ 4.20 Se	50	2.645-366.0	<input type="checkbox"/>
Тележка для перевозки рукавов НТ 5.20 М	51	2.645-368.0	<input type="checkbox"/>
Опора шланга HR 2.10 Set	52	2.645-370.0	<input type="checkbox"/>
Настенный барабан для шланга HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	<input type="checkbox"/>
Опора шланга HR 4.20 Set	54	2.645-374.0	<input type="checkbox"/>
Ящик для шланга HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0	<input type="checkbox"/>
Ящик для шланга HBX 4.20 Automatic	56	2.645-378.0	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ К 6 SPECIAL

### 1.168-508.0



	Артикул	Описание	
<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШЛАНГОВ</b>			
Ящик для шланга HBX 5.25 Automatic	57 2.645-379.0		<input type="checkbox"/>
Ящик для шланга HBX 5.30 Automatic	58 2.645-380.0		<input type="checkbox"/>
Ящик для шланга HBX 5.35 Automatic	59 2.645-381.0		<input type="checkbox"/>
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	60 2.645-165.0	Катушка со шлангом в комплекте. Со съемной катушкой, большим ящиком для принадлежностей и фиксатором для распылителя или пистолета. С широким набором принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	61 2.645-167.0	Компактная тележка со шлангом легко регулируется по высоте. Проста в транспортировке и хранении. Не занимает много места. Легко складывается. В сборе.	<input type="checkbox"/>
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг PrimoFlex 1/2" – 30м	62 2.645-248.0	Надежный, не перегибающийся садовый шланг PrimoFlex® (1/2"), 30 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ. Выдерживает давление до 24 бар: 24 бара. Допустимая температура использования от -20 до 65 °С.	<input type="checkbox"/>
К	63 2.645-296.0		<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2" – 25 м	64 2.645-297.0	Гибкий садовый шланг PrimoFlex® (1/2") – прочный, термостойкий и безопасный для здоровья водопроводный шланг в прочной оплетке длиной 25 м. Давление разрыва: 24 бар.	<input type="checkbox"/>
Н&G ШЛАНГ PRIMOFLEX 5/8" -15М, 3-СЛОЙНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ И ПОЛИВА	65 2.645-298.0	Длина 15 м, устойчив к перепадам температур, не содержит вредных для здоровья человека компонентов. Эластичный шланг PrimoFlex (5/8") ,прочный, трёхслойный, с давлением на разрыв 22 бара.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -20m	66 2.645-318.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 20 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 1/2" -50m	67 2.645-319.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 1/2" и длиной 50 метров. Устойчивый к перекручиванию. Выдерживает давление до 45 бар. Не содержит вредных веществ. Термостойкость от -20 до +60 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 5/8" (25 м)	68 2.645-320.0	Высококачественный садовый шланг от Kärcher: новый Performance Plus 5/8" длиной 25 м. Невероятно гибкий и стойкий к изломам для стабильного расхода воды. Выдерживает давление до 40 бар.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimFlex Plus 5/8" -50m	69 2.645-321.0		<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	70 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары

## АКСЕССАУРЫ К 6 SPECIAL

### 1.168-508.0



67, 69, 71



72, 74



73, 75



76



77



62-65, 78, 80, 82



79, 81, 83



84

	Артикул	Описание	
<b>ШЛАНГИ</b>			
Шланг Performance Plus 3/4"-50м	71 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2"-20м	72 2.645-324.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 20 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и выдерживает давление до 50 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 1/2"-50м	73 2.645-325.0	Садовый шланг Performance Premium длиной 50 м, диаметром 1/2" с анти-торсионной технологией и давлением на разрыв до 45 бар. Инновационный шланг очень гибкий и устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Premium 5/8" (25 м)	74 2.645-326.0	Инновационный шланг от Kärcher: особенно гибкий и стойкий к изломам садовый шланг Performance Premium. Диаметр: 5/8". Длина: 25 м. С технологией защиты от скручивания Kärcher Premium Anti-Torsion.	<input type="checkbox"/>
Hose PrimoFlex Premium 5/8"-50м	75 2.645-327.0		<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	76 2.645-156.0	Комплект для подключения минимойки: шланг PrimoFlex 3/4 – 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект для подключения минимойки ( 10 м) 1/2"	77 2.645-258.0	Этот набор позволит без особых трудностей подключиться к крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 20м	78 2.645-138.0	Шланг PrimoFlex 1/2, 20м, рабочее давление до 24бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 – 50м	79 2.645-139.0	Шланг PrimoFlex 1/2, 50м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 25м	80 2.645-140.0	Шланг PrimoFlex 5/8, 25м, рабочее давление до 20бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 5/8 – 50м	81 2.645-141.0	Шланг PrimoFlex 5/8, 50м, рабочее давление до 20 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	82 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 50м	83 2.645-143.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, рабочее давление до 20 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>			
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	84 2.645-193.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары     Чистящие средства.



**АКСЕССАУРЫ К 6 SPECIAL  
1.168-508.0**

		Артикул	Описание	
<b>СОЕДИНИТЕЛИ И КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ ПОЛИВА</b>				
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	85	2.645-194.0	Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары     Чистящие средства.