






## SP 7 Dirt

Дренажный насос для грязной воды SP 7 Dirt с интегрированным фильтром, керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



### 1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

### 2 Датчик уровня с плавной регулировкой

- Увеличивает гибкость в установках для автоматического включения отключения насоса, и предотвращает работу «всухую»

### 3 Система Quick Connect

- Специальный разъем для быстрого присоединения шлангов 1», 1 1/4» и 1 1/2»

### 4 Для грязной воды

- Эффективная откачка грязной воды с частицами до 30мм



## SP 7 Dirt

### Технические характеристики

№ для заказа	1.645-504.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060439	
Макс. мощность двигателя	Вт	750
Макс. производительность	л/ч	< 15000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	8 / 0,8
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	30
Остаточный уровень воды	мм	35
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	кг	6,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 285 × 354
Соединительная резьба		G1 1/2
Длина кабеля	м	H07RN8-F / 10

### Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Вертикально перемещаемый поплавковый выключатель	■
Интегрированный фильтр из нержавеющей стали	■
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

# SP 7 Dirt 1.645-504.0

**KÄRCHER**



1



2

		№ для заказа					Цена	Описание		
<b>Всасывающий шланг</b>										
Всасывающий шланг 1", 25 метров	1	6.997-346.0						Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.	<input type="checkbox"/>	
<b>Другое</b>										
Комплект плоского шланга	2	2.997-100.0						Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>	

Доступные аксессуары.